

POMPA MANUALE A DOPPIA CORSA JP01

a.g.i. POMPE

**Pompa per liquidi viscosi fino a 8.800 mPas
tra oli, lubrificanti, melassa e creme.**

- Vera pompa a doppia corsa, tecnologia innovativa, semplice e brevettata, facile da mantenere.
- La pompa eroga sia sulla corsa su e giù e ha un flusso continuo veloce.
- La pompa è in polipropilene e polietilene, guarnizione LDPE/HDPE per prodotti chimici e alimentari FDA. (guarnizioni in viton su richiesta).
- Dispositivo anti-pompaggio di sicurezza che impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.
- Lo svuotamento quasi completo del contenitore è assicurato.
- Il tubo di prolunga può essere fissato al beccuccio.
- Connessione adattatore perfetta e sicura.
- Le pompe per molte applicazioni possono essere utilizzate da piccoli contenitori o IBC.
- Pompa liquidi viscosi fino a 8.800 mPas come per esempio oli, lubrificanti, melassa e creme.
- La codifica colori aiuta ad evitare errori di dosaggio.
- Imbottigliamento chiuso da un barile o contenitore.
- Pompe incl. attacco a vite MBSP55 (2 filettature esterne, 2 BSP fine, filettatura maschio).
- Tubo in PVC trasparente Ø 19 mm, lunghezza massima 3 m. Il tubo è dotato di una valvola di non ritorno resistente agli agenti chimici, atossico.



a.g.i. POMPE

☎ (+39) 02 5830 4949

✉ info@agipompe.com

🌐 www.agipompe.com



POMPA A DOPPIA CORSA modello JP-01.25

Per contenitori da 25 a 30 litri

Portata: 160 ml/corsa;

Viscosità: fino a 8.800 mPas;

Lunghezza tubo di pescaggio: 420 mm.

Diametro del tubo di pescaggio: max 41 mm / uscita 20 mm.



POMPA A DOPPIA CORSA modello JP-01.60

Per contenitori da 40 a 110 litri

Portata: 400 ml/corsa;

Viscosità: fino a 8.800 mPas;

Lunghezza tubo di pescaggio: 770 mm.

Diametro del tubo di pescaggio: max 41 mm / uscita 20 mm.

POMPA A DOPPIA CORSA modello JP-01.200

Per contenitori da 100 a 210 litri

Portata: 400 ml/colpo;

Viscosità: fino a 8.800 mPas;

Lunghezza tubo di pescaggio: 930 mm.

Diametro del tubo di pescaggio: max 41 mm / uscita; 20 mm



POMPA A DOPPIA CORSA modello JP-01.1000

Per contenitori da 40 a 110 litri, IBC

Portata: 400 ml/colpo

Viscosità: fino a 8.800 mPas

Lunghezza tubo di pescaggio: 1185 mm.

Diametro del tubo di pescaggio: max 41 mm / uscita 20 mm

Tubo opzionale senza sifone.

Connettore/adattatore per coperchio IBC con tappo piccolo.

ACCESSORI

Manici colorati e cinghie di sicurezza

La differenziazione del colore aiuta i programmi HACCP.

Vengono utilizzate maniglie colorate e cinghie di sicurezza per garantire che le pompe siano mantenute nella zona corretta in cantiere per evitare contaminazioni chimiche.



MAGGIORE SICUREZZA!!!

Bottiglia di sicurezza calibrata per una decantazione e un'erogazione sicura di sostanze chimiche.

Ugualmente adatto per alimenti liquidi.

Riduce drasticamente la probabilità che sostanze chimiche pericolose vengano a contatto con l'operatore. La bottiglia calibrata è progettata per adattarsi alla pompa a doppia corsa.

Il beccuccio twist-on a baionetta garantisce una connessione sicura della bottiglia alla pompa.

TUBO ANTI-SIFONE

il tubo anti-sifone è resistente agli agenti chimici ed è idoneo all'uso alimentare.

Tubo in PVC trasparente Ø 19 mm, lunghezza max. 3 mt.

Il tubo è dotato di una valvola di non ritorno resistente agli agenti chimici.



POMPE



(+39) 02 5830 4949



info@agipompe.com



www.agipompe.com

brand of

Teknofluor Group